

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

229 BiFuTec JetFoamWax

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend (WGK 2)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Hinweise für sichere Handhabung: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschutz: Schutzhandschuhe



Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine
Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der
Europannorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von < 15%.

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Löschmittel: Alle Löschmittel möglich.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nach der Reinigung Spuren
mit Wasser wegspülen.
Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Einatmen: keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Behälter gründlich entleeren.
Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.
Verunreinigte Verpackungen: Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die
Firma zurückgeben.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.
Hersteller des Produkts: KAW KIEHL KG